





仕様

型式の呼び		K S H - 5 B S - S K 4	
種類		ポット式 ・ 強制通気形	
		自然対流形	
使用燃料		灯油（J I S 1号灯油）	
油タンク容量		1 4 L	
点火方式		電気点火	
エネルギー消費効率 （区分名）		6 6 . 8 %（E）	
暖房出力		最大	1 1 . 0 k w （ 9 , 4 6 0 k c a l ）
		最小	2 . 8 6 k w（ 2 , 4 6 0 k c a l ）
燃料消費量		最大	1 . 6 0 L / h
		最小	0 . 4 8 L / h
標準適室	温暖地	コンクリート	3 7 畳 （ 6 2 m ）
		木造	2 7 畳 （ 4 5 m ）
	寒冷地	コンクリート	4 5 畳 （ 7 2 m ）
		木造	2 8 畳 （ 4 7 m ）
外形寸法（置台を含む）		高さ7 5 7 mm 幅6 2 0 mm 奥行4 6 4 mm	
重量		3 0 k g	
電源電圧・周波数		1 0 0 V 5 0 / 6 0 H z	
定格消費電力		点火時	1 0 0 / 9 8 . 5 W
		燃焼時	1 8 / 1 6 . 5 W
煙突の呼び径		1 0 6 mm（3寸5分）	
排気温度（最大燃焼時）		6 1 0 + 2 1 0 3	
安全装置		対震自動消火装置	
		停電安全装置	
付属部品		置台（1）	
		トップガード（1）	
		ねじ（1）	

品名	KSH-5BS-SK4			形式	
承認	検図	設計	尺度		図面番号
			1:10		WY3-0383
				単位 mm	サンポット株式会社